

# ViewSonic™

## VP201mb ViewPanel™



■ 20.1吋的全螢幕顯示區域

■ 1,600x1,200真實解析度

■ OptiSync™技術

OptiSync™技術是一種革新的複合式輸入技術，使任何類比式或數位式訊號皆能精準地呈現在螢幕中。使用此創新技術的顯示器產品，除可與現今泛用的類比訊號相容外，並可因應未來的最先進DVI數位訊號輸入方式及影像需求。

■ 景觀及畫作模式旋轉式面板設計

可旋轉式面板讓使用者選擇寬畫面之傳統景觀和旋轉90度後直立A4畫作模式，並包含了免費的軟體驅動程式。

■ ViewSonic Wizard安裝精靈

ViewSonic Wizard安裝精靈簡易的操作介面，可讓使用者輕鬆快速的設定，使畫面的呈現最佳效果。

■ 內建式立體聲喇叭

內建二個3瓦高音質立體聲喇叭設計，讓您擁有更寬廣的桌面使用空間。

# ViewPanel™

### 20.1吋頂級多媒體彩色液晶顯示器

對品質要求高，並需長時間待在電腦螢幕前的專業人士們，ViewSonic™ 20.1吋頂級多媒體彩色液晶顯示器 VP201mb，將是您睿智的選擇。其 1600 x 1200 的超高解析度，提供使用者相當清晰而穩定的畫面，適用於工程設計與財務分析的專業人員。ViewSonic™ VP201mb採用具科技感的新貴黑外觀設計，並擁有2個內建式3瓦喇叭及旋轉式面板，附有 PerfectPortrait™軟體驅動程式，可讓使用者選擇傳統景觀和直立A4畫作模式，依不同的顯示需求，隨心所欲、一覽無遺。



**ViewSonic™**  
See the difference!™



# ViewSonic VP201mb

## VIEWPANEL SERIES

### 20.1吋TFT多媒體液晶顯示器

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 液晶面板   | 種類           | 20.1吋可視區域, TFT主動矩陣式XGA液晶板  |
|        | 點距           | 0.255mm  |
|        | 亮度/對比度       | 280nits (max) 250nits (typ) /650:1 (max) 600:1 (typ)   |
|        | 視角           | 水平170度, 垂直170度   |
|        | 反應速度         | 30ms   |
|        | 濾光板表面        | 紅綠藍直條狀排列<br>ViewPlex™防刮抗壓表面  |
| 輸入訊號   | 類比訊號規格       | 紅綠藍正極性(75Ω, 0.7V p-p)<br>水平/垂直分離訊號(TTL), 複合訊號, 綠色複合訊號<br>水平: 30-82kHz; 垂直: 50-75Hz   |
|        | 頻寬           | 162MHz   |
|        | 數位訊號:        | TMD5 數位訊號  |
| 喇叭     |              | 3瓦 x 2   |
| 相容性    | 電腦/MAC       | 至1600 x 1200 非交錯訊號   |
| 連接頭    | 視訊           | 15孔迷你D型座、DVI數位接頭   |
|        | 音訊           | 3.5mm 立體插座   |
|        | 電源           | 3孔交流電源插座(CEE22)  |
| 電源     | 電壓           | 交流90-264V 50/60 Hz(自動切換)   |
|        | 消耗功率         | 90瓦(最大值)   |
| 控制功能   | 按鍵           | 電源、1、上鍵、下鍵、2、音量+/-、靜音  |
|        | 視控功能         | 自動訊號調整、對比、亮度、水平位置、垂直位置、<br>水平大小、微調、局部放大、色溫、擴展模式切換、<br>畫面柔化處理、產品資訊、訊號選擇、語言選擇、<br>視控視窗位置、視控視窗計時、記憶值回復                            |
|        | OnView™      |  |
| 顯示區域   |              | 408mm(寬)x306mm(高)  |
| 操作環境   | 溫度           | 華氏32°F到104°F(攝氏0°C到40°C)   |
|        | 濕度           | 10%到90%(無凝結)   |
| 外觀尺寸   | 實體           | 510mm(寬) x550mm(高) x239mm(深)   |
|        | 外箱           | 585mm(寬) x660mm(高) x355mm(深)   |
| 重量     | 淨重/毛重        | 13公斤/17.8公斤  |
| 其它     | Plug & Play+ | DDC1&DDC2B, KENSINGTON 防盜鎖孔、畫面旋轉功能   |
| 通過安規標準 |              | TCO '95, UL, CSA, FCC-B, CB, CE, TUV/GS, E2000,<br>ISO13046-2, VCCI, BMSI, S-MARK, C-TICK, CCIB, NEMKO,<br>SEMKO, DEMKO, FIMKO |
| 省電功能   |              | 符合能源之星(Energy Star)™、VESA™ DPMS™、<br>TCO '95之標準  |

■ 符合人體工學的傾斜/旋轉和直立A4畫作模式設計

■ TCO '95及Energy 2000 認證  
通過世界最嚴謹檢測標準, 減少電磁輻射對人體的傷害! 自動省電功能, 大幅降低電源的消耗。



■ Plug & Play+ 即插即現

■ 與PC及Mac相容

■ VESA相容之100mm標準吊架(選購)  
使用ViewSonic吊架可讓VP201mb節省更多桌面空間。

**ViewSonic®**  
**See The Difference!®**

優派國際股份有限公司

台北縣中和市連城路192號9樓

電話: (02)2246-3456 傳真: (02)8242-3666

E-mail: service@tw.viewsonic.com

Internet: http://www.viewsonic.com.tw

技術專線: 0800-061198

此型錄所提及之產品及品牌名稱, 皆屬原廠商標所有, 凡價格、產品、規格如有變更, 恕不另行通知

高雄分公司: 高雄市四維四路7號12樓B室

電話: (07)333-0706 傳真: (07)333-0236



**ViewSonic**  
**See the difference!™**